


900-TLX

SISTEMA DE REVESTIMENTO BOX COATING DE TAMANHO MÉDIO COM PROJETO REVOLUCIONÁRIO DO DOMO



Revolucionário sistema de carregamento de lentes com domo de 3 setores



Canhão de feixe de elétrons, fonte térmica, canhão de íons, escudos móveis para a Meissner Trap



Software HMI de fácil utilização e conectividade com o Lab 4.0 ready



Sistema de desgaseificação portátil

900-TLX

O 900-TLX AR da Satisloh produz até 129 lentes/hora. Utilizando um novo e revolucionário design do domo com anéis finos, o 900-TLX alcança resultados mais eficientes em capacidade e produtividade. A bomba turbo mantém o consumo de energia baixo e o seu design intuitivo, software e a facilidade de manutenção torna o equipamento de fácil utilização.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

- Alta eficiência produzindo até 129 lentes/hora (com domo de 3 setores sem anel). Custos mais baixos por lentes/hora;
- Maior produtividade graças ao bombeamento mais rápido e tempo de processo reduzido;
- O design revolucionário do domo pode acomodar diferentes tipos de setores ao mesmo tempo: domo com anéis padrão e anéis finos, aumenta a capacidade de produção e a flexibilidade;
- Nova bomba Turbo-molecular incluída (levitada magneticamente) é extremamente fácil de operar e tem baixos requisitos de manutenção reduzindo paradas de produção;
- Sistema de desgaseificação portátil que facilita o processo de limpeza da câmara;
- MES-360 Lite incluído, fornece relatórios diários usando KPI preestabelecido para rastrear a utilização da máquina, o rendimento da produção e os cinco principais erros. Atualize para o sistema MES-360 completo de acordo com as suas necessidades.

OPCIONAIS

Ferramentas

- Domo de 3 setores (padrão com anéis, sem anel e com anel fino);
- Domo com setores mistos.

Programa de manutenção STEP

- O programa STEP garante que seu equipamento irá funcionar no mais alto nível de qualidade para os próximos anos.



Lab 4.0 ready

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade	Domo de 3 setores: Ø 70mm até 84 lentes Domo de 3 setores sem anel: Ø 70mm até 99 lentes
Material das lentes	Todos os materiais orgânicos: <ul style="list-style-type: none"> • Policarbonato, Trivex, Acrílico, CR39, Alto Índice até 1.74 • Mineral (todos os índices) • Parte frontal da lente com tratamento => HC, HC + AR, Transitions, Polarizado
Dimensões (L x P x A)	1824 x 2585 x 2304 mm / 72 x 102 x 91 polegadas
Peso	2675 kg / 5897 lb

Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

CONTATO

Satisloh Brasil
Alameda Tocantins, 350
Alphaville Industrial
Lojas 9 e 10 - Barueri/SP
CEP: 06455-931
Brasil
Telefone: +55 11 2930 8600
Email: info.br@satisloh.com

www.satisloh.com.br

	Vendas	Serviços
Brasil	Fone: +55 11 2930 8600 Email: info.br@satisloh.com www.satisloh.com.br	+55 11 2930 8600 - (opção 2) service.latam@satisloh.com

satisloh®

© Satisloh / PRO / July 2023
Transl. engl. version May 2023
Sujeito a alterações técnicas